



FRESAS LONG NECK
Topo Reto 2 Cortes

NaNo 600
Cobertura TiSiN
Ângulo 35°



DIÂMETRO d	COMPRIMENTO CORTE l	COMPRIMENTO TOTAL L	DIÂMETRO HASTE D	COMPRIMENTO UTIL L1
0,5	0,75	50	4	2
0,5	0,75	50	4	4
0,5	0,75	50	4	6
1,0	1,50	50	4	6
1,0	1,50	50	4	8
1,0	1,50	50	4	10
1,0	1,50	50	4	12
1,0	1,50	50	4	16
1,5	2,30	50	4	6
1,5	2,30	50	4	8
1,5	2,30	50	4	10
1,5	2,30	50	4	12
1,5	2,30	50	4	14
1,5	2,30	50	4	16
1,5	2,30	50	4	18
1,5	2,30	50	4	20
2,0	3,00	50	4	6
2,0	3,00	50	4	8
2,0	3,00	50	4	10
2,0	3,00	50	4	12
2,0	3,00	50	4	14
2,0	3,00	50	4	16
2,0	3,00	50	4	18
2,0	3,00	50	4	20
2,5	4,00	50	4	8
2,5	4,00	50	4	10
2,5	4,00	50	4	12
2,5	4,00	50	4	14
2,5	4,00	50	4	16
2,5	4,00	50	4	20
3,0	4,50	50	6	8
3,0	4,50	50	6	10
3,0	4,50	50	6	12
3,0	4,50	60	6	16
3,0	4,50	60	6	20
3,0	6,00	75	6	25
3,5	6,00	50	6	12
3,5	6,00	60	6	16
3,5	6,00	75	6	20
3,5	6,00	75	6	25
4,0	6,00	50	6	12
4,0	6,00	60	6	16
4,0	6,00	75	6	20
4,0	6,00	75	6	25
4,0	6,00	75	6	30
4,0	6,00	75	6	35

FRESAS LONG NECK
NaNo 600

KC FERRAMENTAS em parceria com a PAN TIGER amplia sua linha de fresas colocando a disposição do mercado uma completa linha de fresas LONG NECK.

LANÇAMENTO

CARACTERÍSTICAS

- Ultra micro grão - Nano 600;
- Haste reforçada;
- Maior alcance de profundidade;
- Maior Rigidez;
- Melhor acabamento;
- Alto rendimento (Cobertura TiSiN).

COBERTURA TiSiN

- Novo revestimento térmico possibilita extraordinário desempenho em alta velocidade de corte e alta eficiência na usinagem;
- O revestimento é mais resistente ao calor, por isso é bem adaptado as condições de trabalho a seco;
- Garante uma vida longa em aplicações de aço até 55 HRC;
- O revestimento suporta até 1100 °C;
- Dureza da camada: 3600 HV.



www.kcferramentas.com.br

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS





KC FERRAMENTAS
DE CORTE LTDA
Joinville- SC
Fone: (47) 3435-5636



SULTOOLS CAXIAS COM DE
FERRAM DE CORTE LTDA
Caxias do Sul - RS
Fone: (54) 3208-2850

FRESAS LONG NECK
Topo Reto 2 Cortes com Raio

NaNo 600
Cobertura TiSiN
Ângulo 35°



LANÇAMENTO





DIÂMETRO d	COMPRIMENTO CORTE l	COMPRIMENTO TOTAL L	DIÂMETRO HASTE D	COMPRIMENTO ÚTIL L1	RAIO R
1	1.5	50	4	6	0.2
1	1.5	50	4	8	0.2
1	1.5	50	4	10	0.2
1	1.5	50	4	12	0.2
1	1.5	50	4	16	0.2
1.5	2.3	50	4	6	0.5
1.5	2.3	50	4	8	0.5
1.5	2.3	50	4	10	0.5
1.5	2.3	50	4	12	0.5
1.5	2.3	50	4	14	0.5
1.5	2.3	50	4	16	0.5
1.5	2.3	50	4	18	0.5
1.5	2.3	50	4	20	0.5
2	3	50	4	6	0.5
2	3	50	4	8	0.5
2	3	50	4	10	0.5
2	3	50	4	12	0.5
2	3	50	4	14	0.5
2	3	50	4	16	0.5
2	3	50	4	18	0.5
2	3	50	4	20	0.5
2.5	4	50	4	8	0.5
2.5	4	50	4	8	1.0
2.5	4	50	4	10	0.5
2.5	4	50	4	10	1.0
2.5	4	50	4	12	0.5
2.5	4	50	4	12	1.0
2.5	4	50	4	14	0.5
2.5	4	50	4	14	1.0
2.5	4	50	4	16	0.5
2.5	4	50	4	16	1.0
2.5	4	50	4	18	0.5
2.5	4	50	4	18	1.0
2.5	4	50	4	20	0.5
2.5	4	50	4	20	1.0
3	4.5	50	6	8	0.5
3	4.5	50	6	8	1.0
3	4.5	50	6	10	0.5
3	4.5	50	6	10	1.0
3	4.5	50	6	12	0.5
3	4.5	50	6	12	1.0
3	4.5	50	6	14	0.5
3	4.5	50	6	14	1.0
3	4.5	50	6	16	0.5
3	4.5	50	6	16	1.0
3	4.5	50	6	18	0.5
3	4.5	50	6	18	1.0
3	4.5	50	6	20	0.5
3	4.5	50	6	20	1.0
3	4.5	75	6	25	0.5
3	4.5	75	6	25	1.0

☒ DISPONÍVEL EM ESTOQUE
☐ SOB ENCOMENDA

FRESAS LONG NECK
Topo Esférico 2 Cortes

NaNo 600
Cobertura TiSiN
Ângulo 35°



DIÂMETRO d	COMPRIMENTO CORTE l	COMPRIMENTO TOTAL L	DIÂMETRO HASTE D	COMPRIMENTO ÚTIL L1	RAIO R
0.5	0.75	50	4	2	0.25
0.5	0.75	50	4	4	0.25
0.5	0.75	50	4	6	0.25
1.0	1.50	50	4	6	0.50
1.0	1.50	50	4	8	0.50
1.0	1.50	50	4	10	0.50
1.0	1.50	50	4	12	0.50
1.5	2.30	50	4	6	0.75
1.5	2.30	50	4	8	0.75
1.5	2.30	50	4	10	0.75
1.5	2.30	50	4	12	0.75
1.5	2.30	50	4	14	0.75
1.5	2.30	50	4	16	0.75
1.5	2.30	50	4	18	0.75
1.5	2.30	50	4	20	0.75
2.0	3.00	50	4	8	1.00
2.0	3.00	50	4	10	1.00
2.0	3.00	50	4	12	1.00
2.0	3.00	50	4	14	1.00
2.0	3.00	50	4	16	1.00
2.0	3.00	50	4	18	1.00
2.0	3.00	50	4	20	1.00
2.5	4.00	50	4	8	1.25
2.5	4.00	50	4	12	1.25
2.5	4.00	50	4	16	1.25
2.5	4.00	50	4	20	1.25
3.0	4.50	50	6	10	1.50
3.0	4.50	50	6	12	1.50
3.0	4.50	60	6	16	1.50
3.0	4.50	60	6	20	1.50
3.0	4.50	75	6	25	1.50
4.0	6.00	50	6	12	2.00
4.0	6.00	60	6	16	2.00
4.0	6.00	75	6	20	2.00
4.0	6.00	75	6	25	2.00
4.0	6.00	75	6	30	2.00